

## InfoPrint® 5400 モデルF10



### ハイライト

- 日本語ライン・プリンターのスタンダード5400Fシリーズの最上位機
- 日本語ライン・プリンターとして最高速レベルの印刷、1,000 行/分を実現 (超高速モード時)
- LAN接続、パラレル接続の2 種類の接続ポートを標準装備
- IBM iとTelnet5250EによるLAN (TCP/IP) 接続が可能
- その他のサーバーとLPRによるLAN (TCP/IP) 接続
- Telnet5250EとLPR5577の自動切り換えが可能
- 左側面のサイド・ドアから印字後の用紙を取り出し可能
- 一般の複写紙はもちろん、厚さが不均一な宅配便伝票などにも対応した、豊富なコピー機能
- OCR-Bフォントや7 種類のバーコード印刷機能
- 稼働状態、初期設定変更などウェブブラウザから管理が可能

### 高速印刷

日本語ライン・プリンターでは最高速レベルの1,000 行/分 (超高速モード時) の高速印刷を実現しました。超高速モード (1,000 行/分)、高速モード (800 行/分) とともに文字の大きさを変えず、印字品質を保ちながらドットを間引いて印字します。特に高速モードの文字は、通常速モード (600 行/分) の文字と比べても見劣りしません。

### 高耐久性

想定月間印刷枚数20,000 枚※の高い耐久性。さらなる高速印字を実現しながら、従来機 (5400-006) と比べて耐久性の向上も実現しました。(最高速度600 行/分の5400-006では、想定月間印刷枚数が12,000 枚)

※ 連続用紙 (15×11 インチ・サイズ) で、20,000 ページ/月 (1ページ当たり1,500 字、全角/半角比率は3 : 7) を想定。

### 豊富な複写機能

コピー強化モードは、二度打ちして印字濃度を濃くする「二重」、印字ピンのストロークを長くして厚さの不均一な複写伝票に対応する「段差紙」、その組み合わせの「段差紙二重」の3つを備えています。各印字速度のモードとの組み合わせにより、幅広い業務の要件に対応可能です。(印字圧設定レバーも適切な位置でご使用ください。)

### 幅広い接続方式

LAN接続、パラレル接続の2 種類の接続ポートを標準装備し、選択してご使用いただけます。LAN接続ポートでは、10/100Base TXイーサネットの上で、IBM iとの接続用にTelnet5250E、その他のサーバーとの接続用にLPRをサポートしています。

また新たにTelnet5250E (IBM i) とLPR5577 (その他のサーバー) からのデータを自動的に切り換えて印刷する機能をサポートしています。

### バーコード印刷機能

一般的な7種類のバーコードと、新郵便番号制カスタムバーコードの計8 種類のバーコード印刷機能をサポートしています。APWの使用により、これらのバーコードやOCR-Bフォントを使った帳票をIBM iから簡単に印刷できます。

### 省スペース

左側面のサイド・ドア装備により、プリンターの背面に回らなくても、印字後の用紙を取り出しが可能です。



## ■製品仕様

商品名		InfoPrint 5400 モデルF10	
品種コード		Q00304	
製品型番		5400F10	
本体標準価格(消費税別)		4,180,000 円	
印刷方式		ラインインパクトドットマトリックス	
印刷速度	超高速	1,000(行/分)(全角24×24ドット、横方向12ドット間引き)	
	高速	800(行/分)(全角24×24ドット、横方向8ドット間引き)	
	通常速	600(行/分)(全角24×24ドット)	
	高品位	300(行/分)(全角24×24ドット、片方向印字)	
解像度		180 dpi(全角24×24ドット)	
月間想定印刷枚数		20,000 枚(15×11 インチ用紙、1,500 文字、全角：半角=3：7)	
接続方式	データストリーム	5577(パラレル、LPR)、ESC/P(パラレル、LPR)、SCS(Telnet5250E)	
	標準	イーサネット(100 BASE-TX/10 BASE-T)、パラレル	
	フィーチャー	-	
用紙サイズ	用紙	連続用紙	
	用紙幅	3.5～16.0 インチ	
	ページ長	8.0～12.0 インチ	
最大印字可能幅		13.6 インチ	
最大複写枚数	裏カーボン紙(コピー強化)	オリジナル+7 枚	
	感圧紙	オリジナル+4 枚	
内蔵フォント	5577モード	全角(24×24ドット/8LPI用22×22ドット)	IBM明朝体/平成明朝体(新JIS/JISセット選択可)
		半角(12×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート、DPゴシック
	ESC/Pモード	全角(24×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体、JIS83年レベル
		半角(12×24ドット)	LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーションナル
	SCSモード	全角(24×24ドット/8LPI用22×22ドット)	IBM明朝体/平成明朝体、JIS90年改定適用選択可
		半角(12×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、縦書き用、18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート
バーコード(5577、SCSモード)		JAN標準/短縮、CODE39、CODE128、NW7、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5 郵便番号カスタマーバーコード、QRコード(5577モードのみ)	
騒音レベル		60 dBA	
本体寸法(幅×奥行×高)		750×815×1,070 mm	
質量		約145 kg	
消費電力		待機時0.2 KVA、最大1.5 KVA	
保証期間		1年間(オンサイトサービス)	
装置寿命		120万 ページ*1または5年のいずれか早いほう	

\*1 連続用紙(15×11 インチ)でのページ数/月(1 ページ当り1,500 字、全角:半角=3:7を想定)

## ■オプション (パラレル・ポート用)

商品名	品番コード	製品型番	標準価格 (税別)
2.4m 印刷装置ケーブル	Q05037	81X7875	8,600 円
5m 印刷装置ケーブル	Q05042	09F5544	16,000 円

## ■サプライ

商品名	品番コード	製品型番	標準価格 (税別)
カートリッジ・リボン	Q26024	07N1157	14,400 円
詰め替えリボン	Q26025	07N1158	8,600 円
高品質ストレートリボンカセット	Q26048	99P2985	14,400 円
高品質ストレートリボン詰め替え	Q26047	99P2984	8,600 円

## ■保証/保守

### ■保証サービス

期間	内容
購入後 1 年間 (無償)	オンサイトサービス

### ■保守サービス(オンサイト・サービス)

商品名	月額保守料金(税別)	年額保守料金(税別)
InfoPrint 5400 モデルF10	36,400 円	418,800 円

●サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。

Ricoh、InfoPrint、およびInfoPrintロゴは、株式会社リコーの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標。  
IBM、System i、IBM i、System p、System z、System x、OS/400は、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標。

- このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
- 表示画面および印刷帳票の出力例がある場合、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。
- 製品サービス等詳細については、製品販売店、弊社営業担当員にご相談ください。
- このカタログに掲載している内容、標準価格および料金は、事前の予告なしに変更する場合があります。また、断り書きのない場合掲載価格は税込価格です。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。

**RICOH** 株式会社リコー  
imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/pp>

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。 ■お問い合わせは、ダイヤルInfoPrintまで。

ダイヤル InfoPrint FreeDial **0120-068-088**

●受付時間は、月曜日～金曜日9:00～12:00 13:00～17:30(土、日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*通話料は無料です。

このカタログの記載内容は、2017年12月現在のものです。

1008PH-1712<34142477>9/P