

A4 モノクロレーザープリンター
A4 モノクロレーザープリンター複合機

RICOH SP 2300L SP 2300SFL

B&W Laser Printer
B&W Multi Function Printer

自動両面標準・ネットワーク標準

RICOH
imagine. change.



RICOH
SP 2300L

A4
モノクロ
32
枚/分

RICOH
SP 2300SFL

A4
モノクロ
32
枚/分

快適なオフィスの出力環境を ローコストで実現。

使いやすさが進化した、コンパクトなA4モノクロプリンター/複合機。

「オールインワントナーカートリッジ」でトナー交換の手間や管理の負担を軽減できます。

トナー交換、用紙補給が簡単で便利な前面操作を採用し、様々なスマートデバイスとも接続。

小規模オフィスやワークグループに最適な、お求めやすく、始めやすい一台です。

RICOH SP 2300_L

RICOH SP 2300_{SFL}



Printer >> 仕事を進めるスピード性能と耐久性、そして確かなセキュリティ。

SP 2300_L

SP 2300_{SFL}

■ プリントもコピーも快適なスピード性能

モノクロプリント・コピー速度32枚/分*の快適な出力スピードを実現。13ページ/分*の自動両面印刷にも標準で対応し、ページ数の多い資料なども短時間で出力できます。

プリント/
コピー速度
片面 **32**
枚/分*

プリント/
コピー速度
両面 **13**
ページ/分*

* A4縦送り、本体給紙トレイ使用時。 ※コピー機能はSP 2300SFLのみ。

■ 軽快なファーストプリント&コピー

ファーストプリント7.5秒以下*、ファーストコピーが13秒以下とスピーディー。1ページの書類を出力する機会の多い業務に最適です。

ファースト
プリント
7.5
秒以下*

ファースト
コピー
13
秒以下*

* A4縦送り、本体給紙トレイ使用時。 ※コピー機能はSP 2300SFLのみ。

■ 高速ウォームアップですぐに使える

省エネモード*1からの復帰時間は8.8秒*2以下。また、予熱モード*3を使えば7.7秒以下での復帰が可能です。節電に貢献する省エネモードで快適にご使用いただけます。


省エネモード*1
からの復帰時間
8.8
秒以下*2

予熱モード*3
からの復帰時間
7.7
秒以下

*1 消費電力は1W以下。*2 SP 2300Lの場合。SP 2300SFLは9.2秒以下。*3 消費電力は50W以下。

■ 幅広いメディアに対応する「マルチ手差し」

手差しトレイに60枚*1*2の用紙セットが可能。ハガキやダイレクトメール等を一度に複数枚印刷でき、作業効率の向上に貢献します。



手差しにハガキ
20枚セット可能

*1 67g/m²紙使用時。
*2 本体トレイ300枚と合わせて最大360枚の給紙が可能。
※写真の製品は、SP 2300Lです。

■ 安定稼働を支える高耐久設計

安定したスピードとクオリティを維持するためには高い耐久性が不可欠。最大20万ページの高耐久性で、高画質な印刷を安定して行うことができます。

耐久性
最大
20万
ページ

■ 「機密印刷」に対応で、他人に見られる心配なし!

パスワード指定で印刷でき、機密文書を他人に見られずに出力できます。

Smart Device & Network >> 業務をサポートするデバイス連携、Mac OS にも対応。

SP 2300_L

SP 2300_{SFL}

■ 「Mopria®」でAndroid OS から直接プリント

Android OS (4.4以降)に標準で搭載されているプリント機能です。Mopria®アプリをダウンロード後、同一ネットワーク上の複合機やプリンターを検索し、印刷することができます。

■ 「AirPrint」でiPad/iPhone から直接プリント

iPad/iPhoneなどのiOSに標準に搭載されているプリント機能です。同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動検索し、印刷することができます。部数、片面/両面、印刷ページ数指定(iOS9以降)の設定が可能です。



※詳しくはこちらをご覧ください
<https://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/airprint/>

■ Mac OS に標準対応

学校や大学でもよく使われているMac OS に標準で対応します。オプションを別途用意することなく、手軽に出力環境を整えることができます。

※PostScript®プリンターではありません。

■ 安定した高速通信の「無線LAN 5GHz」に対応

2.4GHz帯と比べて他の機器の干渉を受けにくい5GHz帯に対応。安定した高速通信が可能です。



※無線機能をご利用するには「IEEE 802.11 Interface Unit Type P16」が必要です。

59mm

262mm

392mm

370mm

420mm

405mm

392mm

Copy & Scan >> 便利な機能で仕事がかどる。

SP 2300SFL

■「自動原稿送り装置 (ARDF)」でラクラク、コピー/スキャン

コピー
スキャン

コピー/スキャン効率の向上に
欠かせない自動両面原稿送り装置
(ARDF)を標準搭載しました。最大
35枚*まで原稿セットが可能です。

* 67g/m紙の場合。




■ 免許証や保険証もカンタン「ID カードコピー機能」

コピー

カードの表面・裏面を読み取り、
用紙の上下に集約してコピーする
機能です。たとえば免許証や保険証
などの控えをとる際に便利です。

*読み取り可能な原稿サイズはA5サイズ以下です。
*原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。



Fax >> 様々な機能でコミュニケーションを円滑に。

SP 2300SFL

■ 誤送信を防ぐ「ファクスあて先 2 度押し機能」

ファクス送信時にあて先を必ず 2 度入力し、1 回目と 2 回目で番号が
一致した場合のみファクス送信が可能になります。送信前確認機能に
よりファクス誤送信を抑制し、セキュリティの強化につながります。

ファクス送信の流れ



■ 受信ファクスを自動転送

あらかじめ設定した共有フォルダーや登録したEメールアドレスへ受信ファ
クス文書を自動転送が可能。例えば、自分のEメールアドレスに転送するよ
うにしておけば、受信内容を外出先のモバイル機器で確認することもでき
ます。

*転送が可能な共有フォルダーは、スキャン to フォルダーで設定が行えない宛先となります。
*Eメールに転送を行なう場合は、Eメールの送受信が可能な環境が必要です。

■ 直接PC からファクスが送れる「PC ファクス送信機能」

パソコン上で作成した文書を印刷することなく、ダイレクトにファクス
送信可能。用紙コスト削減や作業効率アップにつながります。

Support & Service >> ご購入後も安心。点検・保守サポートも充実。

SP 2300L

SP 2300SFL

RICOH SP 2300L / SP 2300SFL の無償保証期間は納入後6ヵ月(消耗品は除く)となっております。

プリンターあんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、ご契約された
お客様専用のプリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/ Web サイトをご用意しました。

●本商品はご購入後お客様からの登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。●保守サービス、使用上のお問い合わせを
専用ダイヤル(フリーダイヤル)/ Web サイトで一括して受け付けます。●契約期間は、1年、3年、4年、5年から選択できます。●オプション
の保守も含まれます。●消耗品(トナーカートリッジ)は別途ご購入いただきます。●プリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル承
り時間 月曜日～金曜日9:00～17:30●年1回の定期点検は別途料金をいただきます。
* 同時購入パックをご購入いただいた場合。 ※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張
費・宿泊費等が別途必要となります。 ※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判断
した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます(保証期間中も含む)。

【基本メニュー】

●同時購入パック 購入後、6ヵ月(無償保証期間)についても、同様のサービスが提供できます。(消費税別)

商品名	1年(保証期間+6ヵ月)		3年(保証期間+30ヵ月)		4年(保証期間+42ヵ月)		5年(保証期間+54ヵ月)	
	料金	品種コード	料金	品種コード	料金	品種コード	料金	品種コード
RICOH SP 2300L	6,600円	514719	26,400円	514720	33,000円	514721	39,600円	514722
RICOH SP 2300SFL	7,700円	514709	31,900円	514710	42,900円	514711	51,700円	514712

*定期交換部品はありません。

●追加購入パック 1年(12ヵ月)

(消費税別) ※追加購入パックの保守期間は対象機器ご購入後、お客様指定のサポート開始
日より1年間となります。(製品寿命内に限り) ※定期交換部品はありません。
【ご注意】プリンターあんしんサポートパックの契約対象期間は、稼働開始日から
本体機器寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはス
ポット保守をご利用ください。

【オプションメニュー】

●定期点検パック (消費税別)

※定期点検パックは、基本メニュー(同時購入パックまたは追加購入パック)に対するオプションメニューです。
基本メニューとセットで、同年数分をご購入ください。 ※定期点検パックの訪問回数は年1回のみとなります。

●フルタイムパック (消費税別)

月曜日～金曜日 17:00～21:00*	保守対応時間		料金		品種コード	
	料金	品種コード	料金	品種コード	料金	品種コード
月曜日～金曜日 17:00～21:00*	6,600円/年	514842	11,600円/年	514843	13,200円/年	514847
月曜日～金曜日 17:00～21:00*	11,600円/年	514843	18,200円/年	514848	5,000円/年	514844
月曜日～金曜日 17:00～21:00*	14,900円/年	514845	18,200円/年	514846	21,500円/年	514849

* 1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応いたしません。 * 2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)
も日曜日と同様に対応いたします。 ※フルタイムパックは、基本メニュー(同時購入パックまたは追加購入パック)に対するオプションメニューです。
基本メニューとセットで、同年数分をご購入ください。 ※フルタイムパックは、2メニュー以上を組み合わせたことはできません。

年間保守契約

通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

スポット保守

保守契約を締結していないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いする
サービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金=基本料金+技術料金+交換部品代 (消費税別)

基本料金: 15,000円(一訪問あたり) ※お客様の依頼に基づく訪問に対する料金です。
技術料金: 7,000円(30分ごと)、3,500円(30分以降、15分単位)
交換部品代: 交換した部品代をご請求させていただきます。

※記載の料金は消費税別価格です。 ※スポット保守の修理受付時間は月～金曜日の9:00～17:30、修理実施時は月～金曜日の9:00～17:00です。 ※サービス実
施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 ※お客様からの要請により故障の原因を調
査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判断した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただきます(保証期間中も含む)。

●搬入料(標準料金)

ご購入の際には、お客様による設置/営業担当も
しくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず、
搬入料が別途必要となります。

商品名	搬入料金(一台あたり)
RICOH SP 2300L	5,000円
RICOH SP 2300SFL	

*詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

●設置料(標準料金)

本商品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。
営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、
設置料金が別途必要となります。

商品名	基本料金	作業料金
RICOH SP 2300L	5,900円	4,000円
RICOH SP 2300SFL		8,900円

*上記料金は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

●使用済製品 回収料金・処理料金 (消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・ 小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・ デジタル印刷機・湿式シアン機等	22,000円/台	11,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	大型複写機・広幅機/カラー機・ 大型プリンター等	36,000円/台	21,000円/台
V	140kg以上300kg未満		84,000円/台	35,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		140,000円/台	65,000円/台
VII	500kg以上			

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・
運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナ/IC/コン本体と別料金となります。

■基本仕様

商品名	RICOH SP 2300L	RICOH SP 2300SFL
品種コード	513824	513822
JANコード	4961311923753	4961311923739
型番	SP2300L	SP2300SFL
方式	半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式	
連続プリント速度*1	32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：13ページ/分(A4縦送り)	
ファーストプリント*2	7.5秒以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)	
解像度	1,200×1,200dpi、1,200×600dpi、600×600dpi	
変倍率	25%～400%	
用紙サイズ	給紙トレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅：100～216mm、長さ：148～356mm) 手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅：90～216mm、長さ：140～356mm)	
用紙種類(推奨紙)*3*4	普通紙(マイペーパー、オフィスペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー-100、オフィスペーパー-NTタイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*5、往復はがき*5、封筒***(ハード社製 レーザー専用封筒 長3号ホワイト/洋長3号ホワイト、山根社製 PODホワイト2.0 洋長3)	
用紙厚	給紙/手差しトレイ：52～162g/m ² (45～139kg)	
給紙量*7	給紙トレイ：300枚、手差しトレイ：60枚	
排紙印刷*8	125枚(フェイスダウン A4)	50枚(フェイスダウン A4)
両面印刷*9	標準	原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式
原稿読み取り方式	—	CIS
読み取りセンサー	—	ブック、シート
読み取り原稿	—	35枚
自動両面原稿送り装置(ADF)*	—	52～105g/m ²
製品寿命	20万ページまたは5年のいずれか早い方	5万ページまたは5年のいずれか早い方
電源	100V±10%、50/60Hz±3Hz	
消費電力	最大：900W以下*19、予熱モード時：50W以下、省エネモード時：1W以下	
ウォームアップタイム*10	電源投入時：23秒以下、予熱モード時：7.7秒以下、省エネモード復帰時：8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)	電源投入時：23秒以下、予熱モード時：7.7秒以下、省エネモード復帰時：9.2秒以下(常温23℃、定格電圧時)
寸法	370(W)×392(D)×262(H) mm	405(W)×392(D)×420(H) mm
質量	約13.0kg(本体のみ、消耗品を含む)	約18.0kg(本体のみ、消耗品を含む)
騒音*11	稼働時：67.2dB(A)、待機時：42.6dB(A)	
CPU	ARM11-350MHz	ARM11-400MHz
メモリー	128MB	256MB
出力形式	PCL	
インターフェース	標準 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*12	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*12、USBホスト*12
オプション	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)*13*14	
対応OS*14	Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.10以降	Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 TWAIN™15：Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 WIA：Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016 ICA：Mac OS X 10.10以降*16
関連規格	VCCLクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品型No.155適合	
使用環境*17	使用時環境 温度：10～32℃ 湿度：15～80%(非結露) 非使用時環境 温度：5～35℃ 湿度：10～80%(非結露)	
本体同梱品	消耗品 約1,000ページ*15印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ CD-ROM プリンタードライバー、ユーティリティ(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイニング&QA登録票	プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティ(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド ユーザーズガイド(ファクス編)、セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電話コード、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイニング&QA登録票
本体標準価格	オープン価格	オープン価格

■コピー仕様 ※SP 2300SFLのみ

解像度	読み取り 600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
書き込み	600×600dpi
連続複写速度*1	32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：13ページ/分(A4縦送り)
ファーストコピー速度	13秒以下(A4縦送り)
連続複写枚数	最大99枚
画像濃度調整	5段階(手動)
複写原稿サイズ*18	216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)

■スキャナー仕様 ※SP 2300SFLのみ

光学解像度	1,200×1,200dpi*20
ソフトウェア補間解像度	19,200×19,200dpi相当*20
階調	入力各色16ビット、出力各色8ビット
読み取り速度*21	カラー：4枚/分 モノクロ：13枚/分 ※A4サイズ、300dpi時
スキャンに機能	スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail*22、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)*23*25

*1 画像調整のため、連続出力を中断することがあります。印刷条件により速度が低下することがあります。 *2 データ処理終了から排紙完了までの時間。 *3 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷されない場合があります。用紙はタテ目での利用いただくことをお求めします。インクジェット専用紙は絶対に使用しないようお願いいたします。プリンター故障の原因となります。 *4 推奨する特殊用紙及び印刷時設定条件は、リコーホームページにてご確認ください。 *5 インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用いただけません。また、入りのはがきなどを給紙すると、給紙裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。 *6 手差しトレイからのみ給紙可能。推奨封筒以外または推奨封筒でも環境によって、シワが発生する場合があります。 *7 67g/m²紙使用時、給紙枚数において80g/m²紙使用時、給紙トレイ：50枚。 *8 両面印刷可能なサイズはA4縦送り、LT縦送り、用紙厚は60～105g/m²(52～90kg)です。 *9 本体起動時の瞬間的ピークを発生した時の数値です。最大消費電力はフルオプション装着時。 *10 プリンターの使用環境によっては、表記より時間がかかる場合があります。 *11 ISO7779に基づき実測値であり、記載はバースタンド(近着者)位置の音圧レベル。 *12 各対応機器すべての動作を保証するものではありません。導入前に設置環境での動作検証を実施ください。 *13 設置環境によって受信感度が異なる場合があります。導入前に設置環境での動作検証を実施ください。 *14 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。 *15 TWAINドライバーは64bitアプリケーションには対応していません。 *16 MAC OS出力時の最大解像度は600×600dpiとなります。 *17 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印刷品質の低下を招く場合があります。 *18 A4サイズ縦送り時ISO/IEC 19752(DIS X 6931)に準拠(約5%原稿)。 *19 印刷速度が工場出荷時初期設定値の参考値です。実際の交換サイクルは紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。 *20 100ピッチの印字不可領域は除く。 *21 実際の読み取り時間は、データ転送時間およびソフトウェアの処理時間が付加され、PCの性能や環境により異なります。 *22 E-Mail送信が可能な環境が必要となります。 *23 USBメモリーのファイルシステムは、FAT32を選択ください。 *24 各種サービスの提供を受けている電話回線のサービス内容によっては、ファクシミリで送られたものは、原稿と異なる場合があります。電話回線や地域などの条件により、ファクシミリとしてお使いいただけない場合があります。 *25 TA(ターミナルアダプター)のアンロク時を利用する場合は、アンロク時の設定の変更が必要場合があります。IP電話対応機器(ADSL モデム・ルーター、テレフォアダプターなど)に接続して回線機能を自動で検出している場合、110・1191やフリーダイヤル、携帯電話やPHS端末などに電話がかけられなくなり、ファクス受信ができない場合があります。 *27 ITU-T NO.1チャート、8ドット/mm×3.85mm/mm時。伝送時間は原稿により異なる場合があります。 *28 ファクスの宛先登録件数は、ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルの合計で最大100件となります。 *29 ITU-T NO.1チャート、8ドット/mm×3.85mm/mm時。

※Microsoft、Windows、Windows ServerおよびWindows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。*PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。*Mac OS、OS X、iPad、iPhone、およびAirPrintは、Apple Inc. の商標です。*iOSは、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとで使用されます。*iPhoneの商標は、アイコン株式会社(ライセンス)にもとづき使用されています。*Androidは、Google Inc. の商標です。*Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。*IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。*イーサネットは、富士ゼロックス(株)の登録商標です。

■消耗品

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード	(消費税別)
RICOH SP トナーカートリッジ 2300	513829	10,000円	約2,000ページ* 印刷可能。	496131192380 7	
RICOH SP トナーカートリッジ 2300H	513828	21,000円	約5,000ページ* 印刷可能。	496131192379 1	

* A4サイズでISO/IEC 19752に準拠(約5%原稿)し、印字濃度が工場出荷時初期設定の場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。* ISO/IEC 19752は、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

消耗品は、プリンターの性能を安定した状態で使用いただくために、リコー純正品をご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。リコー純正品以外の消耗品を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電圧・電圧でお使いください。
- 火、煙気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH 株式会社 リコー
 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555
 imagine. change.

<https://www.ricoh.co.jp/products/maker/ricoh/printer>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページにてご確認ください。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

■ファクス仕様 *24 ※SP 2300SFLのみ

通信モード	Super G3*25
符号化方式	MH/MR/MMR
走査線密度	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm、7.7本/mm
通話回線*26	一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動切替)
電送時間	3秒台*27
記録紙サイズ	A4、LT、LG
ワンタッチダイヤル	最大8件(4件+シフトキーの組み合わせ)
短縮ダイヤル	最大100件*28
同報送信	最大100件時
PCファクス	対応
TEL/FAX自動切替	対応
メモリー代行受信枚数	約100ページ*29

■オプション

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード	(消費税別)
IEEE 802.11 Interface Unit Type P16	408299	3,000円	IEEE802.11a/b/g/n/ac 規格に準拠したプリンター外付無線オプション。	496131193167 3	
IPSI/O ハンドセット C240	308832	10,000円	テンキー付き通話用ハンドセット。	496131186473 5	

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律：刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券偽造取締法 第1条/第2条、等)

製品の耳より情報やイベント情報などを商品担当者がお届けします。
Facebook 公式ページ リコープリンター
<https://www.facebook.com/Ricoh.Printer.jp>

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2025年4月現在のものです。 1809PH-2504<34141710>11/P