
デジタルフルカラー複合機



# **RICOH IM C320F**






# 小スペースにDX、 という革新を。

あなたの「はたらく場所」から新たな価値を生み出すために、身近なデバイスにこそDX\*の実現を。そして、持続可能な社会の実現のために、次の時代をリードする優れた環境性能を。 妥協のない高性能をコンパクトボディに凝縮した、革新のA4フルカラーデジタル複合機、登場です。

## **RICOH IM C320F**

■Iズドロ 詳しくは、製品サイトをご覧ください。♪



## **Compact** クラス最小の設置面積\*、置き場所を選ばないコンパクトボディ













\*連続複写速度31枚/分以上のA4デジタルフルカラー複合機において(2024年8月1日現在。当社調べ。)。RICOH IM C320Fの操作部は、床に水平な状態から26度の状態での比較。

#### ■ 省スペースを実現するコンパクトなボディ

本体幅410mm、奥行き429mm のクラス最小の設置面積\*を実現しました。また、1パス自動両面原稿送り装置は高さ56mmに抑え、コンパクトなボディながら、コピー、プリンター、スキャナー、ファクスの機能を凝縮。業務スタイルに合わせて、多彩なレイアウトが可能です。



#### ■1パス両面ADFの小型化




\* 連続複写速度31枚/分以上のA4デジタルフルカラー複合機において(2024年8月1日現在。当社調べ。)。 ※操作部は床に水平な状態から、RICOH IM C320Fは26度、RICOH IM C300Fは90度回転させた場合での比較。

#### ■ 小型化を実現した取り組み

主要パーツであるドラムユニットと定着ユニットを小型化\*1しました。 さらにドラムユニットの配置を従来の水平から斜めにし、また従来はドラムユニットと水平に並べていた定着ユニットを上部に配置することで、 奥行きを短縮。従来機\*2比で約54%の体積削減\*3を実現しました。

#### ■主要パーツの配置を工夫



- \*1「ドラムユニット」は約13%、「定着ユニット」は約50%、それぞれ従来機(RICOH IM C300F)比で体積を削減。
- \*2 RICOH IM C300F
- \*3 RICOH IM C320Fは(幅)410x(奥)429x(高)483mm、RICOH IM C300Fは(幅)554x(奥)561x(高)595mm。

## High performance コンパクトなのに、高い生産性



## ■ 高生産性、高速起動

コピー/プリント速度はカラー・モノクロ同速片面32枚/分\*1、スキャナー読み取り速度はカラー・モノクロ同速両面60ページ/分を実現。またファーストコピータイムはカラー6.6秒、スリープモードからの復帰時間は7秒と1枚目の出力を素早く実施でき、業務フローを円滑に進めることができます。

コピー&プリント速度 カラー・モノクロ **32** 枚/分\*1 ファーストコピータイム カラー モノクロ **6.6 5.8** 秒\*2 秒\*2

スキャナー読み取り速度\*3 カラー・モノクロ 両面 片面 60 ページ/分 ページ/分 スリープモードからの 復帰時間 **7** 秒

## DX



#### ■ 1パス両面 ADFによる高速スキャン

高さ56mmと小型ながら1回のスキャンで原稿の両面読み取りができる 1パス両面ADFを搭載。片面:30ページ/分\*、両面:60ページ/分\*の高 生産性を実現し、オフィスはもちろん、受付窓口や店舗バックヤードの電 子化業務の効率化に貢献します。

\* A4タテ、200dpi、文字・写真モード時。



#### ■ RICOH 証憑電子保存サービス(有償)


改正電子帳簿保存法に準拠した証憑 電子保存サービスとスムーズに連携。 スキャンした電子データを直接クラ ウドにアップロードし、検索項目を入 力するだけで電子保存が完了します。





#### ■ RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud(有償)

複合機で受信したファクス文書を自動で送信元ごとにクラウド上のフォ ルダーへ仕分けを行ないます。また仕分け後はすぐにメール通知する ため、時間や場所を選ばずにモバイルデバイスで閲覧できます。さらに、 RICOH 証憑電子保存サービスと合わせて利用することで、ペーパーレ スファクス文書を電子帳簿保存法の要件に沿って簡単に保存可能です。



#### ■ RICOH カンタンストレージ活用(有償)

パソコンを使わずに複合機の操作パネルで簡単に紙文書を電子化してクラ

ウドに保存したり、クラウド上の文 書を印刷できます。情報が一元化 されるので、外出先で文書を確認 したり、情報共有もスムーズです。

※Box、DocuWare、Dropbox、Google ドライ ブ™、OneDrive for Business、SharePoint Onlineに対応。※別途クラウドストレージサービ スのアカウントが必要です。



※画面はイメージです。

## ■ 常に新しい機能を提供する **RICOH Always Current Technology**

お客様が複合機を常に最新の状態でお使いいただくための仕組み 「RICOH Always Current Technology」に対応。ご導入後も市場や お客様の環境の変化に迅速に対応し、最新の価値を提供します。アップ デートはお客様自身が簡単に行なうことができ、いつも新しい機能をお 使いいただけます。





詳しくは当社のWeb サイトをご覧ください。



※画面はイメージです。


#### ■ デジタルデータを保管・活用できるストレージ

#### ●RICOH Drive(有償)

オフィス・現場・ホームをつなげるクラウドストレージサービス。多様なセ キュリティー機能でお客様の大切なドキュメントを守りながら、オフィス、 現場、ホーム、どこからでも簡単にデータ共有ができ、お客様の業務のデ ジタル化を支援します。

#### ●本体ストレージ

電子化したデータは複合機本体に内蔵された64GBの内部ストレージ (eMMC)へ保管できます。また、オプションの拡張SSD タイプM57を 装着すれば、本体ストレージを256GBまで拡張可能です。



## Sustainability コンパクトだから、環境にやさしい



#### ■ 脱炭素社会の実現

#### ●標準消費電力量(TEC2018)\*1

カラーQSU技術により、スリープモード時の消費電力を0.31Wに抑え つつトップクラス<sup>\*2</sup>の標準消費電力量(TEC2018)<sup>\*1</sup>を実現しています。

#### **RICOH IM C320F**

0.27kWh

- \*1 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。
- \*2 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用 製品(31~40枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのA4デジタルフルカラー複合機) との比較において。2024年8月現在。当社調べ。

#### ●カーボンフットプリント(CFP)の低減\*

省エネ性能や再生プラスチック使用率の向上などにより、大幅なCO2排 出量の削減を実現しています。原材料調達から廃棄・リサイクルまで商品 ライフサイクル全体の環境負荷(カーボンフットプリント)を従来機より 約54%削減しました。

#### CFPの低減\*





- \* CFPは、ライフサイクルの全体(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)で排出された温室効果ガスの量を、 CO2量に換算した値です。
- ※上記数値はRICOH IM C320FおよびRICOH IM C300F(従来機)の本体で算定したものです。給紙

#### ●組み立て生産に使用するすべての電力を100%再エネ化

RICOH IM C320Fの組み立て工場では、使用するすべての電力を再生 可能エネルギー由来の電力で賄っています。

#### ■循環型社会の実現

#### ●本体樹脂総重量の約50%\*に再生プラスチック使用

「人口増加による資源の枯渇」「海洋プラス 再生プラスチック使用率約50%\* チックごみ問題」等の社会課題を見据え、 市販回収材(プラスチック製包装容器や家 電製品のプラスチックなど)を複合機の原 材料として活用し、再生プラスチック使用率 約50%\*を実現。新規に投入する資源の使 用量を削減し、環境負荷低減に貢献します。





\* 重量比で製品本体の総樹脂量の約50%に 再生プラスチック素材を使用(当社調べ)

#### ■ さまざまな環境基準に適合

- ●環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- ●「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- ●グリーン購入法適合商品
- ●「エコマーク」の複写機・プリンターなどの画像機器基準に適合
- ●SuMPO環境ラベルプログラムにおいて、製品環境情報を開示\*
- ●カーボンオフセット「どんぐり制度」に参加





エコマーク商品 省エネ・3R 設計 株式会社リコー





\* 各モデルの環境影響情報はSuMPO EPDホームページでご確認ください。 ※詳細は当社Webサイトをご参照ください。 https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/product/rspp

## **Usability** コンパクトなのに、どなたでも簡単に操作できるインターフェース



#### ■ 指先ひとつで操作できる「MultiLink-Panel」

静電容量式により操作性を高めた7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。各機能の設定画面も大きなアイコンで表示し視認性を向上し ました。また機器にインストールしたアプリケーションをタブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的にどなたでも操作や設定が可能です。







コピー画面



スキャナー画面



ファクス画面

#### ■ 日々のメンテナンスもわかりやすくサポート

消耗品の交換動画や紙詰まり除去のアニメーションなどで、日々のメンテナンスをどなたでも実施いただけるようわかりやすくサポートします。

#### ●消耗品交換動画

トナー、廃トナーボトルの交換手順を動画で表示 します。



#### ●アニメーションガイダンス

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説 明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。



#### 機能に合わせたヘルプ表示

機能に関するヘルプを操作画面で確認できます。



## Copy & Print 多彩な用紙対応・印刷方式で、高い訴求力を実現



#### ■ 最大3WAY、880枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイには275枚、手差しトレイには55枚の用紙がセット可能。さらにオプションの給紙テーブル PB1220を装着することにより、最大で880枚の大量給紙が可能です。



#### ■幅広い用紙に対応

 $60\sim200$ g/ $m^2$ ( $52\sim172$ kg)の用紙に対応。 コート紙や名刺用紙などの厚紙\*から、環境にやさしい薄紙(60g/ $m^2\sim$ )、さらにはがき\*や封筒\* 印刷など、幅広い用紙をご利用いただけます。



\* 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。用紙は推奨のものをご使用

#### ■ 1,200dpi×1,200dpiの高精細画質

プリンター解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な画像書き込みを実現。フルカラードキュメントの表現力を大きく高めます。



#### ■ 低コストで訴求力を高める2色コピー/プリント

カラー原稿を、指定した2色で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立できます。



※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。 ※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。 ※RPCSドライバーのみ対応。

#### ■ POP広告モード

シャープで鮮明な発色の印刷を実現する「POP広告モード」。カラーPOPはもちろん、プレゼンテーション資料などの出力にも最適です。

#### ■ スマートデバイス対応

タブレットやスマートフォンからプリントやスキャンができる「RICOH カンタン入出力」「AirPrint」「Mopria®」などに対応しています。

## Scanner 多彩なスキャン機能で、電子化を効率的に

E-Mail



#### ■さまざまなスキャン方法

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に応じて多彩なスキャンが利用で きます。



フォルダー









URL

#### ■ 白紙ページ削除

スキャン時に白紙原稿を検知し、白紙ページを削除したデータを保存することができます。白紙ページを削除することにより、データの容量を小さ

メディア

くでき、また出力時には無駄なページの印刷を防ぎます。 ※スキャン時のみ利用可能です。



#### ■文書の共有と管理を支援

連携ソフトウェア(別売)で共有と管理を支援します。

- ●ドキュメント・ポータル・ソフトウェア RICOH Desk Navi
- ●ドキュメント管理システム Ridoc Smart Navigator V2
- ●ドキュメント配信システム Ridoc GlobalScan Version2

#### ■ さまざまな高付加価値PDF

#### ●透明テキスト付きPDF

スキャンした原稿の文字情報を、OCR処理でテキストデータ化。

※OCR変換モジュール タイプM54が必要です。

※本機能で使用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。 ※解像度[100dpi]では使用できません。

#### ●クリアライトPDF

見栄えを維持しながら、大幅に軽いPDFデータに変換。

※画像によって圧縮率は異なります。

※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。 ※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の

扱いとなります。 ※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能で ※解像度[100dpi]では使用できません。

#### PDF/A

内部統制に関する文書など、長期保管する文書の電子化に。

#### ●デジタル署名付PDF

スキャン文書に署名をつけて偽造や改ざんを防止。

#### ●パスワード付暗号化PDF

スキャンした文書の保護に。重要な文書も安心して電子化。

## Fax Communications シンプルな操作感で、コミュニケーションを円滑に





#### ■ 直感的に使え、設定しやすい操作画面

ファクス番号は、テンキーで直接入力できます。また、登録された宛先の 選択や、各種送信設定も見やすく大きなアイコンで表示され、どなたも簡 単にファクスをご利用いただけます。

#### ●大量の宛先へのファクス送信も効率化

アドレス帳に登録できる宛先数2.000件、1グループに登録できる宛先数 最大500件\*。また、メモリー送信の最大宛先数2.000件\*など、大量の ファクス送信を効率化する機能も充実しています。

\* グループ登録:最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。

#### ●迷惑ファクス受信防止設定

ファクスの受信結果履歴から直接、迷惑ファクスに登録ができます。


#### ペーパーレスファクス

受信ファクスを紙出力することなく本体のスト レージに蓄積またはパソコンへの転送が可能。 また、パソコンから直接ファクスを送信できるため、 作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。

- ●サーバー不要のペーパーレスファクス受信
- ●PC FAX機能

#### ■ ファクス受信文書の自動仕分けが可能

ファクス受信文書を相手先\*ごとに、本体ストレージ 内に作成したフォルダーに自動振り分けができ るようになりました。仕分け作業が不要となり、 受信文書の検索時間が短縮できます。



\* 送信元のファクスに発信元名称やファクス番号(RTI/CSI)が設定され ている必要があります

#### ■ アドレス帳の集中管理機能

1台の複合機\*<sup>1</sup>が所有するアドレス帳を最大 10台までの管理対象複合機\*2に複製し利用が 可能。機器管理者のメンテナンス負荷を軽減で きます。

- \*1 管理対象複合機が搭載する機能(ファクス、スキャナー、プリン ター)を搭載している必要があります。
- \*2 アドレス帳の集中管理機能を搭載している必要があります。 ※管理機がモノクロ複合機の場合、カラー機は管理対象複合機として 利用できません。

## Security リスクに備える最新セキュリティー機能



#### ■ 内部からのリスクを抑止するきめ細かな認証管理

#### ●ICカードを用いた個人認証管理(オプション)

非接触ICカード「FeliCa」「MIFARE」「eLWISE」を用いた個人認証システ ムとして、リコー 個人認証システム AE2、RICOH カンタンセキュアプリン ト for Cloudをオプションでご用意。ICカードの汎用領域の情報で認証 したり、Windows Active DirectoryやLDAP、Microsoft EntralDとも 連携することが可能です。また、オンデマンド印刷に標準対応し、印刷物の 取り違えや取り忘れを抑止し、セキュリティーの向上に貢献します。ユー ザーごとに使える機能、権限を設定し、TCOの削減効果も期待できます。

- ●かんたんカード認証
- ●用途に合わせたユーザー認証

## ■ リコー カンタン私書箱プリント AE2 (オプション)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができま す。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけ ることなく、ミスプリントや印刷物の取り違え/混入/放置を防げます。

#### ■ 役割に応じた柔軟な管理者権限

外部認証サーバー\*利用時、役割に応じた管理者権限を自由に付与できる機能を搭載。管理者ごとに 必要な機能だけの権限を割り振れるためお客様のセキュリティポリシーに合わせた設定ができます。

- \* Windows/LDAPサーバー利用時。
- ※詳細は販売担当者にご確認ください。

# 0

### ■ 外部からの脅威に備える セキュリティー

- ●通信をより強固に「TLS1.3対応」
- ●情報保護をより強固に「TPM2.0対応」
- ●Wi-Fi<sup>™</sup>利用をより強固にする「WPA3™対応」

#### RICOH IM C320Fの主な仕様

#### 基本仕様/コピー機能

形式		デスクトップ式						
メモリー		6GB(本体2GB+操作部4GB)						
ストレージ容量	Ē	64GB(eMMC)						
カラー対応		フルカラー						
複写原稿	原稿ガラス	シート、ブック 最大原稿サイズ:A4(210×297mm)						
1女子/示16	自動原稿 送り装置	シート 最大原稿サイズ:A4(210×297mm)、8½×14"(216×355.6mm)						
複写サイズ		定形: A4~はがき(100×148mm)、8½×14"~5½×8½"、封筒*1 不定形:幅76.2~216mm、 長さ127~356mm						
後子グリス	画像欠け幅	先端: 4.2±1.5mm(薄紙時: 3.8mm以上)、後端: 4.0±2.5mm(両面時: 3.2~6.0mm)、 左右: 3.0±2.0mm						
坪量(用紙紙)	孠)*2	給紙トレイ:60~200g/㎡(52~172kg) 手差し給紙:60~200g/㎡(52~172kg) 両面時:60~163g/㎡(52~140kg)						
解像度	読み取り時							
肝豚皮	書き込み時	600×600dpi						
階調		256階調						
ウォームアップ	プタイム*3	30秒*4						
リカバリータ~ (スリープ復帰		7秒						
ファーストコヒ	- - - タイム*5	モノクロ:5.8秒 フルカラー:6.6秒						
連続複写	A4(タテ)	モノクロ:32枚 フルカラー:32枚						
速度(毎分)*6	B5(タテ)	モノクロ:33枚 フルカラー:33枚						
複写倍率	固定	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.35%以下、ヨコ±1.25%以下 変倍:タテ±1.35%以下、ヨコ±1.25%以下						
	ズーム	25~400%(1%単位の任意設定)						
給紙装置·	標準	275枚+55枚(手差し)						
容量*7	オプション	給紙テーブル PB1220:550枚						
連続複写枚数		999枚						
定格電圧·定棒		100V、14A、50/60Hz共通						
最大消費電力		1.35kW以下						
エネルギー消	費効率	49kWh/年 区分: 複合機a						
大きさ*8		(幅)410×(奥)429×(高)483mm						
機械占有寸法	*9	(幅)410×(奥)640mm						
質量		29.9kg以下						

プリンター機能	ii e						
形式		内蔵型					
メモリー		基本仕様に準ずる					
プリントサイズ		基本仕様に準ずる					
ファーストプリ	ントタイム*1	モノクロ:4.6秒 フルカラー:5.2秒					
連続プリント速	度(毎分)	連続複写速度と同速					
解像度		600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi*2					
ページ記述	標準	RPCS、PostScript 3エミュレーション、PDF Directエミュレーション					
言語	オプション	PCL 6、PCL 5c*3、RPDL*3*4、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe®					
対応プロトコル	L.	TCP/IP(IPv4, IPv6*5), LPR, DIPRINT (Port9100), FTP, IPP, WSD (Printer)					
対応OS標準		Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降					
インター フェイス	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*6、 メディアプリント: USB2.0(Aタイプ)*6					
7117	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*6					
エミュレーション	(オプション)	R98 (NEC PC-PR201H) *4, R55 (IBM5577-F01/F02) *4, R16 (EPSON ESC/P) *4, RTIFF*4					
内蔵フォント	標準	明朝L ブシックB. 明朝L プロパーショナル、ブシックB プロポーショナル、Courier 10*7. Prestige Elite 12**、Letter Gothic 15**、BoldFace PS**、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B**、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L HGゴシックB)、日本語平成2章体(HG平成明解体V3、HG平成角ゴシック体V5)、東文33書体					
	オプション	《Genuine Adobe® PostScript® 3™)JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)、欧文136書体					
変倍率		25~400%(RPCS時)					
- 4							

\*1 データ処理終了から排出完了までの時間。A4タテ、等倍、本体鉛紙トレイ。\*2 プリント速度が低下します。\*3 プリンタードライ パーの提供は行ないません。\*4 モノクロ対応。\*5 IPV6はネットワークヤオペレーティングシステムの環境によっては、ご利用いただ けない場合があります。\*6 対の機関をイでの動作を保証するものではありません。\*7 RPDL、R98、R55、R16使用時。

スキャナー機能	能					
形式		カラースキャナー				
メモリー		基本仕様に準ずる				
最大原稿読み	取りサイズ	基本仕様に準ずる				
読み取り速度*1	片面時	モノクロ:30ページ/分、カラー:30ページ/分				
説の取り述及・・	両面時	モノクロ:60ページ/分、カラー:60ページ/分				
階調		モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調				
インター	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2				
フェイス	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*2				
メール送信		読み取り解像度: 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 対応プロトコル: SMTP 出力フォーマット: TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A				
ファイル送信		誘み取り解像度: 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi 対応プロトコンがBIGSM83.1に対応)、FTP 由プカティマウェドFLIPEG, PDF, クリアライトPDF, PDF/A 対応OS: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11以降				
ネットワーク TWAINスキャナー*3		認み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能** 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応のS:Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2020				

\*1 A4タテ、200dpi時。\*2 対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*3 64bitアプリケーションでは使用できません。 32bitアプリケーションを使用してください。\*4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

#### ファクス機能

走査方式	平面走査					
メモリー	4MB(オプション装着時: 最大60MB) *1					
適用回線	加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)					
走査線密度	8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)					
通信速度	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/					
旭日还及	4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式)					
符号化方式	MH, MR, MMR					
通信モード	G3					
読み取り原稿サイズ	定形:最大A4タテ 幅210×長さ297mm 不定形:最大 幅216×長さ356mm					
記録紙サイズ	A4~A5、8½×14"~5½×8½"					
電送時間	約3秒*2					

\*1 FAXメモリー タイプM57が必要です。\*2 A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。

#### インターネットファクス機能

適用回線	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)							
旭州山林	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*1							
伝送制御手順		送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*²)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*²)通信							
通信モード		シンプルモード、フルモード							
送信原稿サイ	(ズ	A4							
走査線密度		200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)							
メール送信機	能能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。							
メール受信機		TIFFF (MH, MR <sup>13</sup> , MMR圧縮* <sup>1</sup> )の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカ 大、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモ リー受信。							

対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用い ただけない場合があります。\*3 フルモード時。

#### IP-ファクス機能

,,,,,,	IX NO						
インター 標準		イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)					
フェイス オプション 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*							
対応プロトコ	ル	SIP, JT-H.323V2					
伝送制御手順		TC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信					
送信原稿サイ	(ズ	定形:最大 A4または8½×14" 不定形:最大 タテ216mm、ヨコ356mm					
走査線密度		8×3.85本/mm·200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm·200×200dpi(小さな字)					
IP-ファクス送信機能		IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。					
IP-ファクス受信機能		JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。 VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。					

<sup>\*</sup> 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

本体標準価格

(消費税別)

RICOH IM C320F

¥595.000 搬入設置指導料\* 55.500円

本体標準価格には、感光体は含まれません。※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。 \* パソコン1 台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン2 台目以降の価格は販売担当者に ハソコン「台分のトライハー/ユーテイリティーのインストール、操作指導を含めよす。ハソコン2 ご相談ください。ユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご使用されていた共通のオブションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。
※用紙機構によっては、正しく結紙や印刷できない場合があります。様り、絵入りのはがきなどを拾紙する。と 絵柄裏でり防止
用の動が結成ローラーに付着、鉛紙できなくなる場合があります。(本体ストレージに長身所を生ん場合、裏でり防止
用の動が結成ローラーに付着、設化をはなる場合があります。(本体ストレージに長身所をする場合は、Web Image
Monitorでパソコンへの計き取りをおすすめします。またアドレス様に向しては常はのに Do Pevice Manager Liteでパックアップをさることをおすすめします。) 最優の変却・廃棄を行なつ際、本体ストレージを完良がただータや登録したアドレス様のデータが消失することがあります。(本体ストレージに表見のたびパソコンへの計き取りをおすすめします。またアドレス様に向しては常はのに Do Pevice Manager Liteでパックアップをとることをおすすめします。) 最優の変却・廃棄を行なつ際、本体ストレージ等を記録されたデークは決しているでは一般であることがあります。 ※エクの利力とないます。 は、またで、大学では表しまった。 アータの消失はなどれによる直接、関係の消失し、メディアを抜いたりすると、データが後損する場合があります。 ※データ機長に関する場合に対しては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ※本体よりレージ暗号化機能を利用する場合、脳号線をもからります。 ジャータが後損する場合があります。 ※エを機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアータが後側できなくなります。 選相後に本体ストレージ暗号化機能を利用する場合、服号線を紛失するとな関時等にデータが後間できなくなります。 ジャーを機能を利用する場合、服号線を紛失するとな関時等にデータが後間できなくなります。 ※エを機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイア・タット度に移ります。 ※電話回線や地域となどが大場境で運用してさないこともあります。 ※本製品およびインフォンのな 順、設作動またはその他の責任を対しているのよりをは使用できない場合には、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめこご承にだった。 ※製品の色は、日間のため、大きには、一般はあります。 ※でのカウログに高速されている商品は国内仕様のため海外では使用できまな最大が行が上には、一般は多ります。 ※Webののよりには、大きには、一般は多ります。 ※Webのよります。 ※Webのならに他の国における Beはまれている場合があります。 ※Webのよりに他の国における Beはまれている時点をしているのでは使用できまなが、 ※Webのよります。 ※Webのよりには、表面はなりたります。 ※Webのよりに他の場合は、対しているが、 Webのよります。 ※Webのよりには、表面はなります。 ※Webのよりに他の場合は、対しているは、 Webのよりには、 W

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、 ご了承顧います。

#### 商品構成

商品名	コピー	ファクス	ネットワークプリンター	ネットワークスキャナー	ドキュメントボックス	両面/手差し	1パス両面ADF	インターネットファクス	IPファクス
RICOH IM C320F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の全部または、一部につき、著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。 本製品 は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

## RICOH imagine. change.

#### 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

## https://www.ricoh.co.jp/products/maker/ricoh/multi-function-printer

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 https://www.ricoh.co.jp/contact/

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ·ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

# RICOH IM C320F 価格表

## モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉 (消費税別)

機能	RICOH IM C320F
150. His	595,000 円
コピー	•
ファクス	•
プリンター / スキャナー	•
ドキュメントボックス / メモリーソート	•
両面	•
手差し	•
1パス両面 ADF	•
インターネットファクス	•
IP- ファクス	•

#### ●:標準装備

※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主な組み合わせ例〉 (消費税別)

機種	給紙テーブル PB1220 53,000 円	キャスターテーブル タイプ M57 30,000 円	サプライテーブル TB1050 50,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C320F	0	_	_	648,000円	¥57,500
<品種コード> 312689	0	0	-	678,000 円	¥57,500
595,000円	0	-	0	698,000 円	¥57,500

#### 〈製品同梱ソフト〉

	使用説明書(HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー	
使用説明書・ドライバー & ユーティリティー CD-ROM	PS3 ドライバー*1	PCL6 (PCL XL) ドライバー*2	PC FAX ドライバー	
	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール	

<sup>\*1</sup> Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M57 またはマルチエミュレーションカード タイプ M57 が必要です。


#### 〈ユーザー認証設定料〉ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

	設置打	旨導料	主な設定内容
ユーザー認証設定料	A 料金	B 料金	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティー強化設定、
	35,800 円	29,900円	セキュリティー強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※設置指導料は、本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

#### RICOH IM C320F の外形寸法



〇:オプションで対応 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

<sup>\*2</sup> 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M57 が必要です。

<sup>※</sup> CD-ROM は、本体に同梱されています。

## RICOH IM C320F オプション価格

〈内部オプション〉

(남자마시	(内部/1/ション)										
対象機能									問整料		
コピー	ファクス	IP- ファクス	インター ネット ファクス	プリンター	スキャナー	商品名	品種コード	標準価格	A 料金	B料金	内容
	•	•	•			FAX メモリー タイプM57	440713	80,000円	7,900円	2,000円	ファクスの SAF メモリーを 60MB に拡張(A4 標準原稿 約 4,800 枚蓄積)。
		•	•	•	•	拡張無線 LAN ボード タイプM57*	440711	50,000円	7,900円		無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェイスボードです。IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
					•	OCR 変換モジュール タイプM54	440592	50,000 円	7,900円	2,000円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
				•	•	外付け増設インターフェースポックス タイプM37*	313334	215,000円	14,800 円		ネットワークポートを 3 つに増設するための外付けインターフェイス ボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー 機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
•				•		拡張 SSD タイプM57	440712	80,000円	7,900円		256GB の SSD です。 ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。

\* 拡張無線 LAN ボード タイプ M57 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M37 を同時使用することはできません。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

#### (プリンター接続オプション)

(ノブン) 一 技術/   ノンヨン /								
商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容			
			A 料金	B 料金	内谷			
PS3 カード タイプ M57 *	440717	80,000円	6,900円	1,000円	Adobe® PostScript®3 による出力に対応。Adobe® 純正 PDF ファイルのダイレクト印刷機能に対応。			
エミュレーションカード タイプ M57 *	440715	40,000円	6,900円	1,000円	R98(NEC PC-PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM® 5577)、RTIFF、RPDL による出力が可能です。			
マルチエミュレーションカード タイプ M57 *	440716	105,000円	6,900円	1,000円	エミュレーションカード タイプ M57、PS3 カード タイプ M57 を 1 枚のカードに統合した商品です。			
PCL カード タイプ M57 *	440714	20,000円	6,900円	1,000円	PCL6 (PCL XL)、PCL 5c による出力が可能です。			

\* \* 1 いずれか 1 つをスロットに装着可能。複数のカードをご利用の際はカスタマーエンジニアによる設定となります。
\*\* 3 とないます。 \*\* 2 とないます。 \*\* 3 とないます。 \*\* 3 とないます。 \*\* 4 というによる設定となります。 \*\* 4 というによる設定となります。 \*\* 4 というによる対象 \*\* 5 というによる対象 \*\* 5 というによる対象 \*\* 6 というによる \*\* 6 というによる

#### 〈インターフェイスケーブル〉

	(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル(2.5m)です。スキャナーは使用できません。

#### (出力管理/個人認証)

(消費税別)

(消毒粉別)

四月年/四八於紅/								
				対応システム				
商品名	品種コード	標準価格	リコー 個人認証 AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	内容		
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000円	•			個人認証する際に必要となるアプリケーション。 1 台分のライセンスです。		
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000円		•		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。		
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプF12 1 ライセンス	311436	42,000円		•		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。 リコー 個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。 1 台分のライセンスです。		
個人認証デバイス内蔵キット タイプM57	440710	47,000円	•		•	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター、ケーブルが同梱されています。		
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000円	•			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。 USB ケーブルは同梱です。		
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000円	•		•	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。		

#### 〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

(Ag(1/3))							
商品名	品種コード	標準価格	内容				
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。				
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。				
RICOH Desk Navi 1 ライセンス	302677	19,800円	文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。				
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な「「管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。				
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。				

<sup>※</sup>設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

#### 〈アプリケーション〉

(沿春粉別)

() / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			(月具元列)
商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。
RICOH 画像ログ送信オプション	440007	50,000円	画像ログ、ジョブログを指定したパス(SMB/FTP)に送信できます。

<sup>※</sup>設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

## RICOH IM C320F オプション価格

《外部オプション》 (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
判如右	四俚コート	保华Ш恰	A 料金	B 料金	N音
給紙テーブル PB1220	440706	53,000円	7,900 円	2,000円	550 枚(マイペーパー)× 1段の増設給紙テーブル。A4、A5、B5、LG、LT、HLT、8½×13¾、8½×13、8½×12、不定形サイズに対応可能です。
サプライテーブル TB1050	440707	50,000円	-	_	消耗品を収納できるテーブルです。
キャスターテーブル タイプM57	440708	30,000円	-	_	本体または給紙テーブル PB1220 に装着可能、床置きに便利なキャスターテーブルです。
除湿ヒーターキット タイプM57	440709	16,000円	8,900円	3,000円	本体給紙トレイおよび給紙テーブル PB1220 にセットした用紙の吸湿を低減します。装着するためには、給紙テーブル PB1220 が必要です。
ハンドセット HS1050	440447	18,500円	6,900円	1,000円	ファクス用のハンドセットです。

## RICOH IM C320F 消耗品価格など

**〈消耗品〉** 2025 年 10 月現在(消費税別)

種類	名称	規格 販売単位		価格	換算価格	品種コード	
生規	有彻	25%.1127	別 が	шитет		T目	Y目
	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000〈58W〉	A 4	1 ケース(500 枚 ×5 パック)	オープン価格*	_	632361	-
	フューフルガラー FFC 用献フィフ 0000 (38W)	B 5	1 ケース(500 枚 ×5 パック)	オープン価格*	_	632363	-
カラー	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000 〈70W〉	A 4	1 ケース(500 枚 ×5 パック)	オープン価格*	_	637876	-
用紙	フューフルガラー FFC 用献フィフ 0000 (70W)	B 5	1 ケース(500 枚 ×5 パック)	オープン価格*	_	637878	-
	リコーフルカラー PPC 用紙タイプ 6000〈90W〉	A 4	1 ケース (200 枚 ×10 パック)	オープン価格*	_	632336	632343
		B 5	1 ケース(200 枚 ×10 パック)	オープン価格*	_	632338	632344
上質紙	マイペーパー	A 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*	-	901301	-
紅		B 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*	-	901304	-
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*	-	900382	-
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	B 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*	_	900384	_
		A 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*	_	_	900380
アプリケーション	リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙)20 面	A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00円	632314	-

<sup>\*</sup> 価格につきましては、販売担当者にご確認ください。

〈カーボンオフセットサービス〉 (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カーボンオフセットサービス 基本料 タイプA	GQS800	7,000円	基本料金メニューです。1回のカーボンオフセットにつき1つご注文となります。
RICOH カーボンオフセットサービス タイプ A	GQS801	2,500円	台数単価メニューです。カーボンオフセット対象機器 1 台につき 1 つご注文となります。

## RICOH IM C320F 主なオプション仕様

	給紙テーブル PB1220	サプライテーブル TB1050	キャスターテーブル タイプM57
収納可能サイズ / 用紙サイズ	A4 タテ〜 A5 タテ、8½×14" タテ〜 5½×8½" タテ、 不定形:幅 139.7 〜 216mm、長さ 210 〜 356mm	-	-
用紙積載枚数*1	550枚(A4)	-	-
用紙紙厚	60~200g/m²(52~172kg)	-	-
最大消費電力	14W以下(電源は本体から供給)	-	-
大きさ(幅×奥×高)	410×429*2×127mm	550×569×480mm(転倒防止部材含む)	410×429×89mm
質量	約 6kg	約 20kg	約 5kg

<sup>\*1</sup>マイペーパーの場合。

<sup>\*2 8</sup>½×14" タテを使用時は、奥行き寸法が 487mm になります。

RICOH IM C320F をご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。 保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

#### ■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

#### 1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス(点検・調整)を実施いたします。また、万が一の故障時には、 お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要なトナー等を供給いたします。

RICOH Pトナー ブラック IM C320 RICOH Pトナー シアン IM C320 RICOH Pトナー マゼンタ IM C320 RICOH Pトナー イエロー IM C320 RICOH 廃トナーボトル IM C320

#### 2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの0.3%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの0.3%引きのカウント数で計算します。

- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

#### < RICOH IM C320F のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

一料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

				(月貝切別)
		料金	備考	
(1)		基本料金	2,600 円	サービス実施店の営業時間
		500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円	外、遠距離での対応は別途
	モノカラーカウンター	501 カウント / 月~ 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0 円	追加料金を申し受けることがあります。、
		1,001 カウント / 月以上の使用1カウントにつき	6.8円	
	フルカラーカウンター	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円	
(2)		1,001 カウント / 月~3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	
		3,001 カウント / 月以上の使用1カウントにつき	29.0 円	
		1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円	
	フルカラープリントカウンター	1,001 カウント / 月~ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円	

選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能(ドキュメ ントボックスに蓄積したものの出力を含む)で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラートータルカウンターにはフルカラープリントカ ウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

#### 3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線 を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいてお ります。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと――お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4 本使用します。35,000 円 /1 本 (140,000 円 /4 本) -、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

RICOH スポットトナー ブラック IM C320・・・42,400 円 /1 本 RICOH スポットトナー シアン IM C320・・・33,200 円 /1 本 RICOH スポットトナー マゼンタ IM C320・・・33,200 円 /1 本 RICOH スポットトナー イエロー IM C320・・・33,200 円 /1 本 RICOH スポット房トナーボトル IM C320・・・3,300 円 /1 本

#### 1.契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別) 2.お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途
保証期間外	15,000円/訪問	7,000円/30分	料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくは カスタマーエンジニアにご相談ください。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

#### ■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

(消費税別)

区	分 本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザーブリンター 等	11,000円/台	4,000円/台
II	I 40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジアゾ機 等	17,000円/台	8,000円/台
I\	/ 100kg以上 140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満	大型複写機(高速 / 広幅 / カラー機)、大型プリンター 等	36,000円/台	21,000円/台
V	1 300kg以上 500kg未満		84,000円/台	35,000円/台
V	II 500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコープランド製品です。詳細は販売担当者にで確認ください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナー

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※ Adobeは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または 登録商標です。※ PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※本価格表に掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ご注意 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために・・・

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

## 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く) ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください https://www.ricoh.co.jp/contact/

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。